COPRISTIVALI - Tipo PB6B
COPRISTIVALI - Tipo PB6B - antiscivolo



ISTRUZIONI PER L'USO
(CODICE PRODOTTO: 04BT)
Marcatura:
Accessori comprendenti:
04HD cappuccio; 04BT stivali; 04sc copriscarpe; 04LB tuta da laboratorio; 04SL maniche; 04AP grembiule.
Gli accessori sono identificati con un'etichetta interna, che indica il tipo di protezione offerta e fornisce altre informazioni.
1. Nome del produttore.
2. Marchio CE - Gli accessori sono conformi ai requisiti per i dispositivi di protezione individuale di categoria III, secondo il REGOLAMENTO (UE) 2016/425. Il collaudo del prototipo e la successiva registrazione CE sono stati effettuati presso l'Ufficio di Certificazione di Shirley® (Organismo Notificato n. 2895).
3. "Tipi" di protezione degli accessori garantiti da Xianning Huaxin Garment Co., Ltd., come definiti dalle norme europee applicabili agli accessori: Tipo PB 6B: EN 13034:2005. Gli accessori sono testati contro le sostanze biologiche (EN14126:2003) e antistatiche (EN1149-5:2018) e devono essere utilizzati con accessori e particelle di lavoro compatibili per garantirne l'efficacia.
4. Misura: tutti gli accessori sono taglia unica.
5. L'utilizzatore deve leggere le presenti istruzioni per l'uso.
6. Anno di fabbricazione
7. Simboli internazionali per un corretto trattamento: Non lavare, stirare, asciugare in lavatrice, pulire a secco o candeggiare. Tenere lontano da fiamme e fonti di calore.
8. Adatto solo per uso singolo, non riutilizzare.

GRAFICO DELLE PRESTAZIONI

Proprietà fisiche del tessuto		Classe
Resistenza all'abrasione	EN 530 Metodo 2	Classe 1
Resistenza alla flessione	ISO 7854 B	Classe 4
Resistenza allo strappo MD	ISO 9073-4	Classe 2
XD		Classe 2
Resistenza alla perforazione	EN863	Classe 1
Forza di trazione MD	ISO 13934-1	Classe 1
XD		Classe 1
Resistenza alle sostanze infettive (particelle solide)	ISO 22612	Classe 3
Resistenza all'accensione	EN 13274-4	Test superato
Proprietà chimiche del tessuto - Metodo di prova	Penetrazione	Repellenza
Resistenza alle sostanze chimiche EN ISO 6530		
Acido solforico 30%	Classe 3	Classe 3
Idrossido di sodio 10%	Classe 3	Classe 3
o-Xilene	Classe 3	Classe 3
1-Butanolo	Classe 3	Classe 3
Test delle prestazioni della tuta		
Tipo 6 Leggeri spruzzi Metodo definito dalla norma EN 13034:2005 EN 14126:2003	Test superato	
Barriera contro gli agenti infettivi	Test superato	
EN 1149-5:2018 Proprietà antistatiche	Test superato	
Protezione contro gli agenti infettivi EN14126		
ISO 16603	Classe 6	
ISO 16604	Classe 6	
EN ISO 22610	Classe 6	
ISO 22611	Classe 3	
ISO 22612	Classe 3	

Ambiti di utilizzo:
Accessori progettati per garantire la protezione contro le sostanze pericolose e la contaminazione del prodotto e del personale. Sono normalmente utilizzati per garantire la protezione contro le particelle secche e gli spruzzi di sostanze a bassa pericolosità. La determinazione dell'idoneità degli accessori è di responsabilità dell'utente finale. La tuta può essere contaminata al momento della rimozione, pertanto deve essere sfilata in modo da evitare la contaminazione dell'utente.

Limitazioni:
Quando si utilizza la tuta con altri DPI, e al fine di soddisfare pienamente i requisiti EN applicabili agli accessori, tutte le aperture come polsi, caviglie, collo, ecc. devono essere saldamente nastrate. L'utilizzatore avrà la responsabilità esclusiva di valutare l'idoneità del tipo di protezione richiesta e le corrette combinazioni di accessori per indumenti e attrezzature ausiliarie. In caso di contaminazione, usura o danneggiamento, gli accessori devono essere rimossi e smaltiti al più presto in modo appropriato. L'utilizzatore deve sempre verificare l'integrità degli accessori prima di indossarli. La possibilità di stress da calore deve essere considerata in condizioni di caldo intenso. Lo stress da calore può essere ridotto o eliminato con l'uso appropriato di indumenti sottotuta isolanti e apparecchiature di ventilazione. Il caldo e il freddo estremi possono influire negativamente sulle prestazioni degli indumenti. Gli accessori non devono essere utilizzati in caso vi sia il rischio di contatto con alcune sostanze chimiche pericolose che non sono state sottoposte a test. Sebbene sia possibile offrire una protezione limitata contro alcune sostanze chimiche, si raccomanda di fare riferimento alle prestazioni fisiche degli accessori in relazione ai test del Tipo 6. L'utilizzatore deve inoltre indossare guanti, stivali e protezioni respiratorie compatibili resistenti alle sostanze chimiche. I guanti devono coprire i polsini elasticizzati. L'utilizzatore deve scegliere una misura adeguata per consentire un movimento senza limitazioni in funzione del rischio previsto. Se necessario, si prega di contattare il produttore/distributore per una consulenza.

Conservazione e smaltimento:
Gli accessori possono essere conservati secondo le normali pratiche di conservazione, tuttavia si raccomanda di conservarli in un luogo asciutto, lontano da fonti luminose e di calore e al riparo dalla luce diretta del sole. Le restrizioni allo smaltimento dipendono esclusivamente dalla contaminazione durante l'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo o smaltimento improprio degli accessori.

Scadenza:
Si raccomanda di utilizzare il prodotto entro un periodo di 3 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione.

Approvazioni:
Approvazioni CE da parte di:
(Organismo Notificato: 2895)
Shirley® Port Tunnel Business Park,
Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland

REF	Codice prodotto
LOT	Numero di lotto
	Fabbricante
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Data di fabbricazione
	Data di scadenza
CE	Dispositivi di protezione individuale della categoria III secondo il REGOLAMENTO (UE) 2016/425

REF

04BT (GIMA 21090) **COPRISTIVALI - Tipo PB6B**
04BT (GIMA 21091) **COPRISTIVALI - Tipo PB6B - antiscivolo**

Xianning Huaxin Garment Co., Ltd.
NO. 86, Guanbu Section,107 National Highway
Xianning city, Hubei Province, China
Made in China

Importato da:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE 2895

M21090-IT-Rev.2-02.22

BOOT COVERS - Type PB6B
BOOT COVERS - Type PB6B with anti-slip sole



INSTRUCTIONS FOR USE
(PRODUCT CODE: 04BT)
Marking:
Accessories consisting of :
04HD Hood; 04BT Boots; 04G Gown; 04SC Shoe Covers; 04LB Lab Coat; 04SL Sleeves; 04AP Apron.
Accessories is identified with an inside label, this indicates the type of protection offered and other points of information.

1. Manufacture's name.
2. CE marking – Accessories complies with requirements for category III personal protective equipment according to REGULATION (EU) 2016/425. The testing of the prototype and subsequent CE registration was made at Shirley® Certification Services (Notify Body Number 2895).
3. Accessories protection "Types" achieved by Xianning Huaxin Garment Co., Ltd. defined by the European standards for Accessories: Type PB 6B:EN 13034:2005. Accessories are tested against biological (EN14126:2003) and antistatic (EN1149-5:2018), and must be used with compatible accessories and work particles to be effective.
4. Size: each accessory has one size.
5. Wearer should read these instructions for use.
6. Year of manufacturing.
7. International care symbols: Do not wash, iron, machine dry, dry clean or bleach. Keep away from flames and heat.
8. Suitable for single use only-do not re-use.

PERFORMANCE CHART

Fabric Physical Properties		Class
Abrasion Resistance	EN 530 Meth.2	Class 1
Flex Cracking Resistance	ISO 7854 B	Class 4
Trapezoidal Tear Resist. MD	ISO 9073-4	Class 2
XD		Class 2
Puncture resistance	EN863	Class 1
Tensile Strength MD	ISO 13934-1	Class 1
XD		Class 1
Infective Resistance (solid particles)	ISO 22612	Class 3
Resistance to ignition	EN 13274-4	Pass
Fabric Chemical Properties Test Method	Penetration	Repellency
Resistance to chemical EN ISO 6530		
Sulphuric acid 30%	Class 3	Class 3
Sodium Hydroxide 10%	Class 3	Class 3
o-Xylene	Class 3	Class 3
Butance-1-ol	Class 3	Class 3
Whole suit test performance		
Type 6 Light spray Method as defined by EN 13034:2005 En 14126:2003	Pass	
Barrier to infective agents	Pass	
EN 1149-5:2018 Anti-static	Pass	
Protection against Infective Agents EN14126		
ISO 16603	Class 6	
ISO 16604	Class 6	
EN ISO 22610	Class 6	
ISO 22611	Class 3	
ISO 22612	Class 3	

Areas of use:
Accessories designed for protection against hazardous substances and contamination of both product and personnel. They are typically used for protection against dry particles and low hazardous splashes and sprays. The determination for suitability of accessories is the final responsibility of the user. The suit may be contaminated on removal, and should be removed so as to avoid contamination of the user.

Limitations:
When using the accessories with other PPE and in order to comply fully with EN requirement for accessories all openings such as wrist, ankles, neck etc., should be securely taped. The user shall be the sole judge of the suitability for the type of protection required and the correct combinations of accessories and ancillary equipment. Upon contamination, wear or damage, the accessories should be removed and appropriately disposed of at the earliest opportunity. The wearer should always ensure to check the integrity of the accessories before wearing it. The possibility of heat stress should be considered in very warm conditions. Heat stress can be reduced or eliminated by the appropriate use of undergarments and ventilation equipment. Extreme of heat and cold may adversely affect the performance of this garment. The accessories should not be used where there is a risk to certain hazardous chemicals that have not been tested against. Although limited protection can be offered from various chemicals, please refer to the physical performance of the accessories in relation to Type6 testing. The user must also wear compatible chemical resistant gloves, boots and respiratory protection. The gloves should cover the elastic cuffs. An appropriate size should be selected by the user to allow for unrestricted movement for the intended risk. If necessary please contact Manufacturer/Distributor for advice.

Storage and Disposal:
The accessories can be stored in accordance with normal storage practices, but we recommend storage in a dry place away from sources of light, heat and direct sunlight. Restrictions on the disposal depend solely on the contamination during use. The manufacturer cannot accept responsibility for any improper use or disposal of accessories.

Expiration:
It is recommended that the product be used within a period of 3 years from the date of manufacture/production written on the packaging.

Approvals:
CE Approvals by:
(Notified Body: 2895)
Shirley® Port Tunnel Business Park,
Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland

REF	Product code
LOT	Lot number
	Manufacturer
	Consult instructions for use
	Date of manufacture
	Expiration date
CE	Requirements for category III personal protective equipment according to REGULATION (EU) 2016/425

REF

04BT (GIMA 21090)	**BOOT COVERS - Type PB6B**
04BT (GIMA 21091)	**BOOT COVERS - Type PB6B with anti-slip sole**

Xianning Huaxin Garment Co., Ltd.
NO. 86, Guanbu Section,107 National Highway
Xianning city, Hubei Province, China
Made in China

Imported by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE 2895

M21090-GB-Rev.2-02.22

COUVRE-BOTTES - Type PB6B
COUVRE-BOTTES - Type PB6B
semelle antidérapante



MODE D'EMPLOI
(REFERENCE PRODUIT : 04BT)
Marquage:
Accessoires consistant en :
Calotte 04HD ; chaussures 04BT ; surchaussures 04sc ; chemises de laboratoire 04LB ; manchons 04SL ; tablier 04AP.
Les accessoires sont identifiés par une étiquette intérieure, qui indique le type de protection offert et d'autres points d'information.

1. Nom du fabricant.
2. Marquage CE - Les accessoires sont conformes aux exigences relatives aux équipements de protection individuelle de catégorie III selon le RÈGLEMENT (UE) 2016/425. Le test du prototype et l'enregistrement CE ultérieur ont été effectués auprès du service de certification Shirley® (notifier l'organisme numéro 2895).
3. Les « types » de protections accessoires réalisés par Xianning Huaxin Garment Co., Ltd. définis par les normes européennes pour les accessoires: Type PB 6B : EN 13034:2005. Les accessoires sont testés contre les agents biologiques (EN14126:2003) et antistatiques (EN1149-5:2018), et doivent être utilisés avec des accessoires et des particules de travail compatibles pour être efficaces.
4. Taille : tous les accessoires sont disponibles en taille unique.
5. Toute personne devant porter ces combinaison doit obligatoirement lire ce mode d'emploi.
6. Année de fabrication
7. Symboles de soins de vêtements en générant et internationaux : Ne pas laver, repasser, sécher en machine, nettoyer à sec ou javelliser. Tenir à l'écart des flammes et de la chaleur.
8. Convient à un usage unique - ne pas réutiliser.

TABLEAU DES PERFORMANCES

Propriétés physiques du tissu		Classe
Résistance à l'abrasion	EN 530 Meth.2	Classe 1
Résistance à la flexion et à la fissuration	ISO 7854 B	Classe 4
Résistance à la déchirure trapézoïdale. MD	ISO 9073-4	Classe 2
XD		Classe 2
Résistance à la perforation	EN863	Classe 1
Résistance à la traction MD	ISO 13934-1	Classe 1
XD		Classe 1
Résistance infectieuse (particules solides)	ISO 22612	Classe 3
Résistance à l'allumage	EN 13274-4	Test réussi
Méthode de test des propriétés chimiques du tissu	Pénétration	Répulsion
Résistance aux produits chimiques EN ISO 6530		
Acide sulfurique 30%	Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de sodium 10%	Classe 3	Classe 3
o-Xylène	Classe 3	Classe 3
Butane-1-ol	Classe 3	Classe 3
Performances de test de combinaison en entier		
Type 6 Pulvérisation légère Méthode telle que définie par EN 13034:2005	Test réussi	
En 14126 :2003	Test réussi	
Barrière aux agents infectieux EN 1149-5 :2018 antistatique	Test réussi	
Protection contre les agents infectieux EN 14126		
ISO 16603	Classe 6	
ISO 16604	Classe 6	
EN ISO 22610	Classe 6	
ISO 22611	Classe 3	
ISO 22612	Classe 3	

Domaines d'utilisation :
Accessoires conçus pour la protection contre les substances dangereuses et la contamination du produit et du personnel. En principe, ils sont utilisés pour la protection contre les particules sèches et les éclaboussures et les pulvérisations peu dangereuses. La détermination de l'adéquation des accessoires relève de la responsabilité finale de l'utilisateur. La combinaison peut être contaminée lors du retrait et doit être retirée de manière à éviter la contamination de l'utilisateur.

Limites :
Lorsque vous utilisez la combinaison avec d'autres EPI et afin de respecter pleinement les exigences de la norme EN concernant les accessoires, toutes les ouvertures telles que les poignets, les chevilles, le cou, etc. doivent être solidement fixées et rendus étanches. L'utilisateur est seul juge de l'adéquation au type de protection requis et des combinaisons correctes d'accessoires et d'équipements auxiliaires. En cas de contamination, d'usure ou de dommage, les accessoires doivent être retirés et éliminés de manière appropriée dans les plus brefs délais. En tant que personne portant ces accessoires, toujours contrôler l'intégrité des accessoires avant de les mettre. La possibilité d'un stress thermique doit être envisagée dans des conditions très chaudes. Le stress thermique peut être réduit ou éliminé par l'utilisation appropriée de sous-vêtements et d'équipement de ventilation. Une chaleur et un froid extrêmes peuvent nuire aux performances de ce vêtement. Les accessoires ne doivent pas être utilisés là où il existe un risque pour certains produits chimiques dangereux qui n'ont pas été testés. Bien qu'une protection limitée puisse être offerte contre divers produits chimiques, veuillez vous référer à la performance physique des accessoires par rapport au test de type 6. En tant qu'utilisateur, veuillez également porter des gants, des bottes et une protection respiratoire compatibles et résistants aux produits chimiques. Les gants doivent couvrir les poignets élastiques. Une taille appropriée doit être choisie par l'utilisateur pour permettre un mouvement sans restriction pour le risque prévu. Veuillez contacter, le cas échéant le fabricant / distributeur pour demander conseil.

Conservation et élimination :
Vous pouvez conserver les accessoires conformément aux pratiques de conservation normales, mais nous vous recommandons de l'entreposer dans un endroit sec à l'écart de sources de lumière, de chaleur et de la lumière directe du soleil. Les restrictions à l'élimination dépendent uniquement de la contamination pendant l'utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou d'élimination inadéquate des accessoires.

Expiration :
Il est recommandé que le produit soit utilisé dans un délai de 3 ans à compter de la date de fabrication / production figurant sur l'emballage.

Approbations :
Approbations CE par :
(Organisme notifié: 2895)
Shirley® Port Tunnel Business Park,
Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland

REF	Code produit
LOT	Numéro de lot
	Fabricant
	Consulter les instructions d'utilisation
	Date de fabrication
	Date d'échéance
CE	Équipements de protection individuelle de catégorie III conformément à la NORME (UE) 2016/425

REF

04BT (GIMA 21090)	**COUVRE-BOTTES - Type PB6B**
04BT (GIMA 21091)	**COUVRE-BOTTES - Type PB6B semelle antidérapante**

Xianning Huaxin Garment Co., Ltd.
NO. 86, Guanbu Section,107 National Highway
Xianning city, Hubei Province, China
Made in China

Importé par:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE 2895

M21090-FR-Rev.2-02.22

PROTECCIÓN DE BOTAS - Tipo PB6B
PROTECCIÓN DE BOTAS - Tipo PB6B con suela antideslizante



INSTRUCCIONES DE USO
(CÓDIGO DEL PRODUCTO: 04BT)
Marcado:
Los accesorios consisten en:
Capucha 04HD; Botas 04BT; Cubrezapatos 04sc; Bata de laboratorio 04LB; Mangas 04SL; Delantal 04AP.
Los accesorios se identifican con una etiqueta interior, esta indica el tipo de protección ofrecida y otros puntos de información.

1. Nombre del fabricante.
2. Marcado CE - Los accesorios cumplen con los requisitos para los equipos de protección personal de categoría III según el REGLAMENTO (UE) 2016/425. La prueba del prototipo y el posterior registro CE fueron realizados en los Servicios de Certificación de Shirley® (Número de Organismo Notificado 2895).
3. Los "Tipos" de protección de accesorios logrados por Xianning Huaxin Garment Co., Ltd. definidos por las normas europeas para accesorios: Tipo PB 6B: EN 13034:2005. Los accesorios son probados contra peligros biológicos (EN14126:2003) y antiestáticos (EN1149-5:2018), y deben ser usados con accesorios y partículas de trabajo compatibles para ser efectivos.
4. Talla: cada accesorio tiene una talla.
5. El usuario debe leer estas instrucciones de uso.
6. Año de fabricación
7. Símbolos internacionales de cuidado: No lavar, planchar, secar a máquina, limpiar en seco o con lejía. Mantener alejado de las llamas y el calor.
8. Adecuado para un solo uso - no reutilizar.

CUADRO DE RENDIMIENTO

Propiedades físicas del tejido		Clase
Resistencia a la abrasión	EN 530 Met.2	Clase 1
Resistencia al agrietamiento por flexión	ISO 7854 B	Clase 4
Resistencia al desgarro trapez. MD	ISO 9073-4	Clase 2
XD		Clase 2
Resistencia a la perforación	EN863	Clase 1
Resistencia a la tracción MD	ISO 13934-1	Clase 1
XD		Clase 1
Resistencia a la infección (partículas sólidas)	ISO 22612	Clase 3
Resistencia a la ignición	EN 13274-4	Aprobado
Método de prueba de las propiedades químicas del tejido	Penetración	Repelencia
Resistencia a productos químicos EN ISO 6530		
Ácido sulfúrico 30 %	Clase 3	Clase 3
Hidróxido de sodio 10 %	Clase 3	Clase 3
o-Xileno	Clase 3	Clase 3
Butan-1-ol	Clase 3	Clase 3
Rendimiento de la prueba del traje completo		
Tipo 6 pequeñas pulverizaciones Método definido por la norma		
EN 13034:2005	Aprobado	
En 14126:2003	Aprobado	
Barrera a los agentes infecciosos	Aprobado	
EN 1149-5:2018 anti-estático	Aprobado	
Protección contra agentes infecciosos EN14126		
ISO 16603	Clase 6	
ISO 16604	Clase 6	
EN ISO 22610	Clase 6	
ISO 22611	Clase 3	
ISO 22612	Clase 3	

Áreas de uso:
Accesorios diseñados para la protección contra sustancias peligrosas y la contaminación tanto del producto como del personal. Normalmente se utilizan para la protección contra partículas secas y salpicaduras y aerosoles poco peligrosos. La determinación de la idoneidad de los accesorios es responsabilidad final del usuario. El traje puede contaminarse al retirarlo, y debe ser retirado evitando la contaminación del usuario.

Limitaciones:
Cuando se use el mono con otros EPI y para cumplir plenamente con el requisito EN de los accesorios, todas las aberturas como las de las muñecas, los tobillos, el cuello, etc., deben estar bien pegadas con cinta adhesiva. El usuario será el único que juzgue la idoneidad del tipo de protección requerida y las combinaciones correctas de los accesorios y el equipo auxiliar. En caso de contaminación, desgaste o daño de los accesorios, deberán ser retirados y eliminados adecuadamente a la mayor brevedad posible. El portador debe asegurarse siempre de comprobar la integridad de los accesorios antes de usarlos. Se debe considerar la posibilidad de estrés por calor en condiciones muy calurosas. El estrés por calor puede reducirse o eliminarse mediante el uso apropiado de ropa interior y equipo de ventilación. El calor y el frío extremos pueden afectar negativamente al rendimiento de esta prenda. Los accesorios no deben utilizarse cuando exista un riesgo para ciertos productos químicos peligrosos que no hayan sido sometidos a prueba. Aunque se puede ofrecer una protección limitada de varios productos químicos, por favor consulte el rendimiento físico de los accesorios en relación con las pruebas de Tipo 6. El usuario también debe usar guantes, botas y protecciones respiratorias compatibles y resistentes a los productos químicos. Los guantes deben cubrir los puños elásticos. El usuario debe seleccionar un tamaño apropiado para permitir un movimiento sin restricciones para el riesgo deseado. Si es necesario, póngase en contacto con el fabricante/distribuidor para obtener asesoramiento.

Almacenamiento y eliminación:
Los accesorios pueden almacenarse de acuerdo con las prácticas de almacenamiento normales, pero recomendamos el almacenamiento en un lugar seco, lejos de fuentes de luz, calor y luz solar directa. Las restricciones sobre la eliminación dependen únicamente de la contaminación durante el uso. El fabricante no puede aceptar responsabilidad alguna por el uso o la eliminación inadecuada de los accesorios.

Caducidad:
Se recomienda que el producto se utilice dentro de un período de 3 años a partir de la fecha de fabricación/producción escrita en el embalaje.

Aprobaciones:
Aprobaciones CE por :
(Ente Notificado: 2895)
Shirley® Port Tunnel Business Park,
Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland

REF	Código producto
LOT	Número de lote
	Fabricante
	Consultar las instrucciones de uso
	Fecha de fabricación
	Fecha de caducidad
CE	Categoría III de equipo de protección personal según el REGLAMENTO (UE) 2016/425

REF

04BT (GIMA 21090)	**PROTECCIÓN DE BOTAS Tipo PB6B**
04BT (GIMA 21091)	**PROTECCIÓN DE BOTAS Tipo PB6B con suela antideslizante**

Xianning Huaxin Garment Co., Ltd.
NO. 86, Guanbu Section,107 National Highway
Xianning city, Hubei Province, China
Made in China

Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE 2895

M21090-ES-Rev.2-02.22

GIMA

COBERTURA PARA Bbotas - Tipo PB6B
COBERTURA PARA BOTAS - Tipo PB6B
com sola antiderrapante



INSTRUÇÕES DE USO
(CÓDIGO DO PRODUTO: 04BT)
Marcação:
Acessórios compostos por:
Capuz 04HD; botas 04BT; capas de calçado 04sc; bata de laboratório 04LB; mangas 04SL; avental 04AP.
Os acessórios são identificados com uma etiqueta interior, que indica o tipo de proteção oferecida e outras informações.

1. Nome do fabricante.
2. Marcação CE – Os acessórios cumprem os requisitos para o equipamento de proteção individual de categoria III, de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2016/425. A testagem do protótipo e o subsequente registo CE foi feito na Shirley® Certification Services (Número do Organismo Notificado 2895).
3. Os “tipos” de proteção dos acessórios fornecidos pela Xianning Huaxin Garment Co., Ltd. definidos pelas normas europeias para os acessórios: Tipo PB 6B: EN 13034:2005. Os acessórios são testados quanto ao perigo biológico (EN14126:2003) e antiestática (EN1149-5:2018), e devem ser usados com acessórios compatíveis e práticas de trabalho para serem eficazes.
4. Tamanho: cada acessório possui um tamanho.
5. O usuário deve ler estas instruções de uso.
6. Ano de Fabrico
7. Símbolos de cuidados internacionais: Não lavar, passar a ferro, lavar em máquina, lavar a seco ou alvejar. Manter afastado de chamas e do calor.
8. Adequado apenas para uso único - não reutilizar.

TABELA DE DESEMPENHO

Propriedades físicas do tecido		Classe
Resistência à abrasão	EN 530 Meth.2	Classe 1
Resistência a rachaduras	ISO 7854 B	
Resistência ao desgaste		Classe 4
trapezoidal MD	ISO 9073-4	Classe 2
XD		Classe 2
Resistência a punturas	EN863	Classe 1
Resistência à tração MD	ISO 13934-1	Classe 1
XD		Classe 1
Resistência à infecção (partículas sólidas)	ISO 22612	Classe 3
Resistência à ignição	EN 13274-4	Aprovado
Método de prueba de las propiedades químicas del tejido	Penetração	Repelência
Resistência a produtos químicos EN ISO 6530		
Ácido sulfúrico 30%	Classe 3	Classe 3
Hidróxido de sódio 10%	Classe 3	Classe 3
O-xileno	Classe 3	Classe 3
Butano-1-ol	Classe 3	Classe 3
Desempenho no teste de traje inteiro		
Tipo 6 Borrifamento leve Método conforme definido por		
EN 13034:2005	Aprovado	
EN 14126:2003	Aprovado	
Barreira a agentes infecciosos	Aprovado	
EN 1149-5:2018 antiestática	Aprovado	
Proteção contra agentes infecciosos EN14126		
ISO 16603	Classe 6	
ISO 16604	Classe 6	
EN ISO 22610	Classe 6	
ISO 22611	Classe 3	
ISO 22612	Classe 3	

Áreas de uso:
Acessórios desenhados para a proteção contra substâncias perigosas e contaminações tanto dos produtos quanto do pessoal. É tipicamente utilizada para a proteção contra partículas secas e borrifamentos e espirros de baixo risco. A determinação da adequação dos acessórios é de responsabilidade final do usuário. O traje pode estar contaminado no momento da remoção, e deve ser removido de modo a evitar a contaminação do usuário.

Limitações:
Ao utilizar o macacão com outro EPI e, com vista a cumprir plenamente o requisito EN para acessórios, todas as aberturas tais como de pulsos, tornozelos, pescoço, etc., devem ser firmemente cobertas com fita adesiva. A adequação para o tipo de proteção necessária e as combinações corretas de acessórios e equipamentos complementares dos acessórios são de julgamento exclusivo do usuário. Se houver contaminação, desgaste ou danos, os acessórios devem ser removidos e adequadamente descartados o mais rápido possível. O usuário deve sempre assegurar-se de verificar a integridade dos acessórios antes de os usar. Deve ser considerada a possibilidade de estresse por calor em condições de temperatura muito alta. O estresse por calor pode ser reduzido ou eliminado pelo uso adequado de roupas de baixo e equipamentos de ventilação. O calor e o frio extremos podem afetar negativamente o desempenho deste vestuário. Os acessórios não devem ser usados quando houver risco devido a determinados produtos químicos perigosos que não foram testados. Embora possa ser oferecida proteção limitada contra vários produtos químicos, consulte o desempenho físico dos acessórios relativamente ao teste Tipo6. O usuário também deve usar proteção respiratória, botas e luvas compatíveis resistentes a produtos químicos. As luvas devem cobrir os punhos elásticos. O usuário deve selecionar o tamanho apropriado para permitir a liberdade de movimento para o risco previsto. Se necessário, entre em contato com o Fabricante/Distribuidor para obter aconselhamento.

Armazenagem e descarte:
Os acessórios podem ser armazenados de acordo com as práticas normais de armazenamento, mas recomenda-se o armazenamento em um local seco afastado de fontes de luz, calor e luz solar direta. As restrições para o descarte dependem exclusivamente da contaminação durante o uso. O fabricante não se responsabiliza por qualquer uso ou descarte impróprios dos acessórios.

Vencimento:
Recomenda-se que o produto seja usado dentro de um período de 3 anos a partir da data de fabrico/produção indicada na embalagem.

Aprovações:
Aprovações CE por:
(Organismo notificado: 2895)
Shirley® Port Tunnel Business Park,
Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland

REF	Código produto
LOT	Número de lote
	Fabricante
	Consulte as instruções de uso
	Data de fabrico
	Data de validade
CE	Equipamentos de proteção individual de categoria III de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2016/425

REF

04BT (GIMA 21090)	**COBERTURA PARA BOTAS - Tipo PB6B**
04BT (GIMA 21091)	**COBERTURA PARA BOTAS - Tipo PB6B com sola antiderrapante**

Xianning Huaxin Garment Co., Ltd.
NO. 86, Guanbu Section,107 National Highway
Xianning city, Hubei Province, China
Made in China

Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE 2895

M21090-PT-Rev.2-02.22

ÜBERSTIEFEL - Typ PB6B
ÜBERSTIEFEL - Typ PB6B mit rutschfester Sohle



GEBRAUCHSANWEISUNG
(PRODUKT-CODE: 04BT)
Kennzeichnung:
Das Zubehör setzt sich zusammen aus:
04HD Haube; 04BT Stiefel; 04sc Überschuhe; 04LB Laborkittel; 04SL Stulpen; 04AP Schürze.
Das Zubehör ist innen mit einem Etikett gekennzeichnet, auf dem der gebotene Schutztyp und andere Informationen stehen.

1. Name des Herstellers.
2. CE-Kennzeichnung - Das Zubehör erfüllt die Anforderungen der Kategorie III - Schutzausrüstung gemäß der VERORDNUNG (EU) 2016/425. Die Prüfung des Prototyps und die anschließende CE-Registrierung erfolgten bei Shirley® Certification Services (Nummer der benannten Stelle 2895).
3. Xianning Huaxin Garment Co., Ltd. hat die folgenden „Schutztypen" für das Zubehör gemäß den europäischen Standards erhalten: Schutztyp PB 6B: EN 13034-2005. Das Zubehör ist für den Schutz gegen biologische Gefährdungen (EN14126:2003) und antistatischen (EN1149-5:2018) Schutz geprüft und muss für einen effektiven Einsatz mit kompatiblem Zubehör und Arbeitsteilen verwendet werden.
4. Größe: Jedes Zubehör gibt es in einer Größe.
5. Der Benutzer sollte diese Gebrauchsanleitung lesen.
6. Herstellungsjahr
7. Internationale Pflegesymbole: Nicht waschen, bügeln, im Trockner trocknen, chemisch reinigen oder bleichen. Von Flammen und Hitze fern halten.
8. Für den einmaligen Gebrauch. Nicht wiederverwenden.

LEISTUNGSTABELLE

Physikalische Eigenschaften des Gewebes		Klasse
Abriebfestigkeit	EN 530 Meth.2	Klasse 1
Biege- und Rissbeständigkeit	ISO 7854 B	Klasse 4
Trapezoidale Reißfestigkeit MD	ISO 9073-4	Klasse 2
XD		Klasse 2
Durchstichfestigkeit	EN863	Klasse 1
Zugfestigkeit MD	ISO 13934-1	Klasse 1
XD		Klasse 1
Infektionswiderstand (feste Partikel)	ISO 22612	Klasse 3
Beständigkeit gegen Entzündung	EN 13274-4	absolviert
Chemische Eigenschaften der Herstellung Testmethoden	Durchdringung	Abweisende Wirkung
Bestängigkeit gegen Chemikalien EN ISO 6530		
Schwefelsäure 30%	Klasse 3	Klasse 3
Natriumhydroxid 10%	Klasse 3	Klasse 3
o-Xylol	Klasse 3	Klasse 3
Butance-1-ol	Klasse 3	Klasse 3
Testleistung der ganzen Bekleidung		
Type 6 Feiner Sprühnebel Methode gemäß EN 13034:2005	absolviert	
EN 14126:2003	absolviert	
Barriere gegen Infektionserreger	absolviert	
EN 1149-5:2018 antistatische Wirkung	absolviert	
Schutz gegen Infektionserreger EN14126		
ISO 16603	Klasse 6	
ISO 16604	Klasse 6	
EN ISO 22610	Klasse 6	
ISO 22611	Klasse 3	
ISO 22612	Klasse 3	

Anwendungsbereiche:
Zubehör zum Schutz vor gefährlichen Substanzen und Kontamination durch Produkte oder Personen. Sie werden in der Regel zum Schutz vor trockenen Partikeln und leicht gefährlichen Spritzern und Sprühnebeln eingesetzt. Die Entscheidung, ob das Zubehör geeignet ist, liegt letztlich in der Verantwortung des Benutzers. Die Bekleidung kann beim Ausziehen kontaminiert sein und sie sollte daher so ausgezogen werden, dass eine Kontamination des Benutzers vermieden wird.

Einschränkungen:
Wenn die Overalls mit anderen PSA benutzt werden, müssen, um die EN-Anforderungen für das Zubehör ganz zu erfüllen, alle Öffnungen an den Handgelenken, am Hals usw. sicher mit Klebestreifen verschlossen werden. Die Eignung für den erforderliche Schutztyp und die richtigen Kombinationen von Overallzubehör und Zusatzausrüstung muss allein vom Anwender beurteilt werden. Bei Kontamination, Verschleiß oder Beschädigung sollte das Zubehör so schnell wie möglich ausgezogen und angemessen entsorgt werden. Der Benutzer sollte immer überprüfen, dass das Zubehör unversehrt ist, bevor er diesen anzieht. Unter sehr warmen Bedingungen sollte die Möglichkeit von Hitzestress beachtet werden. Hitzestress kann durch geeignete Unterwäsche oder Lüftungsgeräte verringert oder vermieden werden. Extreme Wärme und Kälte können die Leistung dieses Kleidungsstücks nachteilig beeinflussen. Das Zubehör sollte nicht verwendet werden, wenn das Risiko bestimmter, gefährlicher Chemikalien besteht, gegen die er nicht getestet wurde. Auch wenn der Schutz bei verschiedenen Chemikalien begrenzt sein kann, beziehen Sie sich bitte auf die physische Leistung des Zubehörs hinsichtlich der Prüfung für den Schutztyp 6. Der Benutzer muss außerdem kompatible Handschuhe, Stiefel und Atemschutz tragen, die gegen Chemikalien beständig sind. Die Handschuhe sollten die elastischen Bündchen bedecken. Der Benutzer sollte eine geeignete Größe wählen, um eine uneingeschränkte Bewegung für das geplante Risiko zu ermöglichen. Falls erforderlich, wenden Sie sich bitte zur Beratung an den Hersteller/den Vertriebspartner.

Aufbewahrung und Entsorgung:
Das Zubehör kann normal gelagert werden, wir empfehlen jedoch die Lagerung an einem trockenen Ort, fern von Licht- und Wärmequellen sowie fern von direktem Sonnenlicht. Einschränkungen bei der Entsorgung hängen von der Kontamination beim Gebrauch ab. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Verwendung oder Entsorgung des Zubehörs.

Verfallsdatum:
Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungs-/Produktionsdatum zu verwenden.

Genehmigungen:
CE-Zulassungen durch:
(Benannten stelle: 2895)
Shirley® Port Tunnel Business Park,
Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland

REF	Erzeugniscode
LOT	Chargennummer
	Hersteller
	Gebrauchsanweisung beachten
	Herstellungsdatum
	Ablaufdatum
CE	Persönlichen Schutzausrüstung, Kategorie III, gemäß Verordnung (EU) 2016/425 überein

REF

04BT (GIMA 21090) **ÜBERSTIEFEL - Typ PB6B**
04BT (GIMA 21091) **ÜBERSTIEFEL - Typ PB6B mit rutschfester Sohle**

Xianning Huaxin Garment Co., Ltd.
NO. 86, Guanbu Section,107 National Highway
Xianning city, Hubei Province, China
Made in China

Eingeführt von:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE 2895

M21090-DE-Rev.2-02.22

STÖVELÖVERDRAG - Typ PB6B
STÖVELÖVERDRAG - Typ PB6B med halksäker sula



ANVÄNDARINSTRUKTIONER
(PRODUKTKOD: 04BT)
Märkning:
Tillbehör bestående av:
04HD Huva; 04BT Stövlar; 04sc Skoskydd; 04LB Labbrock; 04SL Armskydd; 04AP Förkläde.
Tillbehören identifieras av en invändig etikett. Denna indikerar typen av skydd som erbjuds samt andra uppgifter.

1. Tillverkarens namn.
2. CE-märkning – Tillbehören uppfyller kraven för kategori III personlig skyddsutrustning i enlighet med FÖRORDNING (EU) 2016/425. Testning av prototypen och efterföljande CE-registrering utfördes av Shirley® Certification Services (det anmälda organets identifieringsnummer 2895).
3. Tillbehörens ”skyddstyper” som uppfyllts av Xianning Huaxin Garment Co., Ltd. definierades av de europeiska standardena för tillbehör: Typ PB 6B: EN 13034:2005. Tillbehören har testats mot biologiska (EN14126:2003) och statiska faror (EN1149-5:2018) och måste användas med kompatibla tillbehör och mot kompatibla partiklar för att vara effektiva.
4. Storlek: varje tillbehör har en storlek.
5. Användaren måste läsa dessa användarinstruktioner.
6. Tillverkningsår
7. Internationella skötselsymboler: Tvätta, stryk, kemtvätta eller blek ej. Undvik öppna lågor och hög värme.
8. Endast lämplig för engångsbruk. Återanvänd ej.

PRESTANDATABELL

Materialets fysiska egenskaper		Klass
Nötningshärdighet	EN 530 Met.2	Klass 1
Motstånd mot skada vid böjning	ISO 7854 B	Klass 4
Rivhållfasthet vid trapetstest MD	ISO 9073-4	Klass 2
CD		Klass 2
Motstånd mot punktering	EN863	Klass 1
Draghållfasthet MD	ISO 13934-1	Klass 1
CD		Klass 1
Resistens mot smittsamma ämnen (fasta partiklar)	ISO 22612	Klass 3
Skydd mot antändning	EN 13274-4	Godkänd
Materialets kemiska egenskaper Testmetod	Penetrering	Avstötning
Skydd mot kemikalier EN ISO 6530		
Svavelsyra 30 %	Klass 3	Klass 3
Natriumhydroxid 10 %	Klass 3	Klass 3
Ortoxylen	Klass 3	Klass 3
Butan-1-ol	Klass 3	Klass 3
Testresultat för heltäckande skyddsdräkt		
Typ 6 lätt stänk Metoder enligt definitionen i		
EN ISO 13034:2005	Godkänd	
EN 14126:2003	Godkänd	
Barriär mot smittsamma ämnen	Godkänd	
EN 1149-5:2018 antistatisk	Godkänd	
Skydd mot smittsamma ämnen EN14126		
ISO 16603	Klass 6	
ISO 16604	Klass 6	
EN ISO 22610	Klass 6	
ISO 22611	Klass 3	
ISO 22612	Klass 3	

Användningsområden:
Tillbehör utformade för att skydda mot farliga ämnen och kontaminering av så väl produkt som personal. De används vanligtvis som skydd mot torra partiklar och mindre farliga skvätt och stänk. Det slutgiltiga ansvaret för att avgöra tillbehörens lämplighet ligger hos användaren. Dräkten kan vara kontaminerad vid avtagandet och ska därför avlägsnas på ett sätt som gör att användaren undviker att kontamineras.

Begränsningar:
Vi användning av overallen med annan PSU och i syfte att helt uppfylla EN-kraven för tillbehör så måste alla öppningar, såsom vid handleder, fotleder, hals o.s.v., tejpas på ett säkert sätt. Endast användaren avgör lämpligheten av det typ av skydd som krävs samt korrekta kombinationer av tillbehör och extrautrustning. Vid kontaminering, slitage eller skada skall tillbehören avlägsnas och bortskaffas på lämpligt sätt så snart som möjligt. Användaren måste alltid kontrollera att tillbehören är hela innan de används. Under väldigt varma förhållanden bör risken för värmestress beaktas. Värmestressen kan lindras eller elimineras med hjälp av användning av lämpliga underkläder och ventilationsutrustning. Extrem värme eller kyla kan påverka detta plaggs funktion negativt. Tillbehören ska inte användas om det finns en risk för vissa farliga kemiska ämnen som tillbehöret inte testats mot. Även om ett begränsat skydd kan ges mot olika kemikalier, var god referera till tillbehörens fysiska resultat i relation till testning av typ 6. Användaren måste även bära kompatibla kemikalieresistenta handskar, stövlar och andningsskydd. Handskarna måste täcka de elastiska manschetterna. Användaren måste välja en lämplig storlek som garanterar obegränsad rörlighet för den risk som avses. Be tillverkare/distributör om råd vid behov.

Förvaring och bortskaffande:
Tillbehören kan förvaras i enlighet med normala förvaringsmetoder, men vi rekommenderar att den förvaras på en torr plats som är skyddad från ljuskällor, värme och direkt solljus. Begränsningar gällande bortskaffande beror enbart på kontaminering under användning. Tillverkaren kan inte ansvara för någon olämplig användning eller bortskaffande av tillbehör.

Utgångsdatum:
Vi rekommenderar att produkten används inom en period på 3 år från tillverknings-/produktionsdatumet som står skrivet på förpackningen.

Godkännanden:
CE-godkännanden av:
(Anmält organ: 2895)
Shirley® Port Tunnel Business Park,
Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland

REF	Produktkod
LOT	Satsnummer
	Tillverkare
	Läs bruksanvisningen
	Tillverkningsdatum
	Utgångsdatum
CE	Personlig skyddsutrustning av kategori III i FÖRORDNING (EU) 2016/425

REF

04BT (GIMA 21090) **STÖVELÖVERDRAG - Typ PB6B**
04BT (GIMA 21091) **STÖVELÖVERDRAG - Typ PB6B med halksäker sula**

Xianning Huaxin Garment Co., Ltd.
NO. 86, Guanbu Section,107 National Highway
Xianning city, Hubei Province, China
Made in China

Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE 2895

M21090-SE-Rev.2-02.22

GIMA

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ - Τύπος PB6B
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ - Τύπος PB6B με αντιολισθητική σόλα



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 04BT)
Σήμανση:
Τα αξεσουάρ είναι τα εξής:
04HD Κουκούλα, 04BT Μπότες, 04sc Καλύμματα παπουτσιών, 04LB Ιατρική Ρόμπα, 04SL Μανίκια, 04AP Ποδιά.
Τα αξεσουάρ φέρουν εσωτερική ετικέτα η οποία αναφέρει τον τύπο προστασίας που παρέχεται καθώς και άλλες πληροφορίες.

1. Όνομα κατασκευαστή.
2. Σήμανση CE – Τα αξεσουάρ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των μέσων ατομικής προστασίας κατηγορίας III σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/425. Η δοκιμή του πρωτοτύπου και η επακόλουθη κατοχύρωση του σήματος CE πραγματοποιήθηκε στο Shirley® Certification Service (Αριθμός Κοινοποιημένου Οργανισμού 2895).
3. «Τύποι» προστασίας των αξεσουάρ που επιτυγχάνονται από την Xianning Huaxin Garment Co., Ltd. οι οποίοι ορίζονται από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για τα Αξεσουάρ: Τύπος PB 6B: EN 13034:2005. Τα αξεσουάρ δοκιμάζονται ενάντια σε βιολογικούς κινδύνους (EN14126:2003) και αντιστατικά (EN1149-5:2018), και πρέπει να χρησιμοποιούνται με συμβατά εξαρτήματα και σωματίδια επεξεργασίας προκειμένου να είναι αποτελεσματικά.
4. Μέγεθος: κάθε αξεσουάρ έχει ένα μόνο μέγεθος.
5. Ο χρήστης πρέπει να διαβάζει τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
6. Έτος κατασκευής
7. Διεθνή σύμβολα για τη φροντίδα των ρούχων: Απαγορεύεται το πλύσιμο, το σιδέρωμα, το στέγνωμα σε στεγνωτήριο, το στεγνό καθάρισμα και η χρήση λευκαντικού. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από φωτιά και θερμότητα.
8. Κατάλληλο για μια χρήση-μην το επαναχρησιμοποιείτε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Φυσικές Ιδιότητες Υφάσματος		Κλάση
Αντοχή στην Τριβή	EN 530 Meth.2	Κλάση 1
Αντίσταση Ευελιξίας	ISO 7854 B	
Αντοχή στο Τραπεζοειδές		Κλάση 4
Σχίσιμο MD	ISO 9073-4	Κλάση 2
XD		Κλάση 2
Αντοχή στη Διάτρηση	EN863	Κλάση 1
Αντοχή σε Εφελκυσμό MD	ISO 13934-1	Κλάση 1
XD		Κλάση 1
Μολυσματική Αντοχή (στερεά σωματίδια)	ISO 22612	Κλάση 3
Αντοχή στην ανάφλεξη	EN 13274-4	Έγκριση
Χημικές Ιδιότητες Υφάσματος Μέθοδος Δοκιμής	Διείσδυση	Απωθητικότητα
Αντίσταση σε χημικά EN ISO 6530		
Θειικό οξύ 30%	Κλάση 3	Κλάση 3
Υδροξείδιο του νατρίου 10%	Κλάση 3	Κλάση 3
ο-Ξυλόλιο	Κλάση 3	Κλάση 3
Βουταν-1-όλη	Κλάση 3	Κλάση 3
Απόδοση δοκιμής ολόσωμης φόρμας		
Τύπος 6 ελαφρύς ψεκασμός Μέθοδος όπως ορίζεται από το EN 13034:2005	Έγκριση	
En 14126:2003	Έγκριση	
Φράγμα ενάντια σε μολυσματικούς παράγοντες	Έγκριση	
EN 1149-5:2018 αντιστατικό	Έγκριση	
Προστασία από Μολυσματικούς Παράγοντες EN14126		
ISO 16603	Κλάση 6	
ISO 16604	Κλάση 6	
EN ISO 22610	Κλάση 6	
ISO 22611	Κλάση 3	
ISO 22612	Κλάση 3	

Τομείς χρήσης:
Αξεσουάρ σχεδιασμένα για προστασία ενάντια στις επικίνδυνες ουσίες και στη μόλυνση τόσο του προϊόντος όσο και του προσωπικού. Χρησιμοποιούνται γενικά για την προστασία από ξηρά σωματίδια και από πιτσιλιές και ψεκασμούς χαμηλής επικινδυνότητας. Η τελική απόφαση για την καταλληλότητα των αξεσουάρ αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Η φόρμα μετά τη χρήση ενδέχεται να είναι μολυσμένη και πρέπει να αφαιρείται προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση του χρήστη.

Περιορισμοί:
Όταν χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ με άλλα ΜΑΠ και προκειμένου να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ΕΝ για τα αξεσουάρ, όλα τα ανοίγματα όπως στους καρπούς, στους αστραγάλους, στο λαιμό, κτλ., θα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα. Ο χρήστης πρέπει να είναι ο μοναδικός κριτής της καταλληλότητας του απαιτούμενου τύπου προστασίας και του σωστού συνδυασμού αξεσουάρ και βοηθητικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση μόλυνσης, φθοράς ή ζημιάς, τα αξεσουάρ πρέπει να αφαιρούνται και να απορρίπτονται με τον σωστό τρόπο όσο το δυνατό γρηγορότερα. Ο χρήστης πρέπει πάντα να ελέγχει και να επιβεβαιώνει την ακεραιότητα των αξεσουάρ προτού τα φορέσει. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα θερμοπληξίας υπό πολύ ζεστές συνθήκες. Η θερμοπληξία μπορεί να μειωθεί ή να εξαλειφθεί μέσω της σωστής χρήσης εσωρούχων και εξοπλισμού αερισμού. Ακραίες συνθήκες ζέστης και κρύου μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την απόδοση της εν λόγω ενδυμασίας. Τα αξεσουάρ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες ενάντια στις οποίες δεν έχουν δοκιμαστεί. Παρόλο που μπορεί να παρέχεται περιορισμένη προστασία από διάφορα χημικά, συμβουλευτείτε τις φυσικές επιδόσεις των αξεσουάρ ως προς τη δοκιμασία Τύπου 6. Ο χρήστης πρέπει πάντα να φοράει συμβατά γάντια, μπότες και αναπνευστικά μέσα προστασίας που είναι ανθεκτικά στα χημικά. Τα γάντια πρέπει να καλύπτουν τις ελαστικές μανσέτες. Ο χρήστης πρέπει να επιλέγει το σωστό μέγεθος ώστε να επιτρέπεται η ανεμπόδιστη κίνηση στα πλαίσια του προβλεπόμενου κινδύνου. Αν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον Κατασκευαστή/Διανομέα για συμβουλές.

Αποθήκευση και Απόρριψη:
Τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές αποθήκευσης, ωστόσο συνιστάται η αποθήκευση σε ξηρό μέρος μακριά από πηγές φωτός, θερμότητας και από άμεση έκθεση στον ήλιο. Περιορισμοί ως προς την απόρριψη προβλέπονται μόνο σε περίπτωση μόλυνσης κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή απόρριψης των αξεσουάρ.

Λήξη:
Συνιστάται η χρήση του προϊόντος να γίνεται εντός περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία κατασκευής/παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία.

Εγκρίσεις:
Εγκρίσεις CE από:
(Κοινοποιημένου Οργανισμού: 2895)
Shirley® Port Tunnel Business Park,
Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland

REF	Κωδικός προϊόντος
LOT	Αριθμός παρτίδας
	Παραγωγός
	Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης
	Ημερομηνία παραγωγής
	Ημερομηνία λήξεως
CE	Μέσων ατομικής προστασίας Κατηγορίας III σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/425

REF

04BT (GIMA 21090) **ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ - Τύπος PB6B**
04BT (GIMA 21091) **ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ Τύπος PB6B με αντιολισθητική σόλα**

Xianning Huaxin Garment Co., Ltd.
NO. 86, Guanbu Section,107 National Highway
Xianning city, Hubei Province, China
Made in China

Εισαγωγή από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE 2895

M21090-GR-Rev.2-02.22